



HLC-1NED



カメラの性質

HLC-1NEDは夜間撮影に最適な Day & Night機能が付いた IR照明付半球ドームカメラで、夜間でも感度の良い撮影が可能です。

同時圧縮

H.264 / MJPEG を同時圧縮しているためマルチストリーム出力が可能です。

スマートフォン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートフォンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

Full HDのメガピクセルカメラ

イメージセンサーは、1/2.7"の2メガピクセルCMOSセンサー使用。Full HDのリアルタイムカメラです。

動作検知

カメラ側に3ゾーンまでの動作検知エリアを設定することができるため、より正確な動作検知が可能です。

プライバシーマスキング

3エリアまでマスキングを設定することができるため映像表示したくない部分を隠すことができます。

SDHCスロット

本体のSDHCスロットに録画することもできるためネットワークが切断している時にも撮影することが可能です。

主な仕様



	HLV-1WED
センサー	1/2.7" の2メガピクセルCMOSセンサー
ネットワーク	ワイヤレス(オプション)
最大解像度	Full JD 1080P リアルタイム
フレームレート	30fps:1920x1080 30fps: 1280x720
レンズ	Vari-focal Lens 3-9mm@F1.8
圧縮方式	H.264/ M-JPEG
音声	LINE 2-Way
電源	DC 12V: 3.96W(IR On), 2.52W(IR Off)
外形寸法	132mm (∅)x 108mm (H)
重量	680g
使用温度	0 °C ~ 45 °C



オプション



8ポートHUB (POE 4ポート)
FS108P ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチングHUB (100BASE-T対応)
8ポートのうち、4ポートがカメラへの電源供給が可能です。



4TB ミラーリング対応ストレージ
LX404ES ¥オープン

カメラを単体記録する場合、本ストレージにFTP転送することができます。(ミラーリング時 2TB保存可能)



10ポートHUB (POE 8ポート)
GS110TP ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチングHUB (1000BASE-T対応)
10ポートのうち、8ポートがカメラへの電源供給が可能です。

<http://www.freeways-net.com>

フリーウェイズネットワーク株式会社

〒206-0014
東京都多摩市乞田1284 永山Uビル4F
TEL 042-400-0319 FAX 042-338-7681