

200万画素 フルHDデュアルモードシリーズ 電源重畳で堂々デビュー!!



アナログもキレイ! 1080P 最高画質!!

フルHDデュアルモード 電源重畳 & DC12V電源

究極のアナログソリューション1920×1080 解像度

アナログ監視カメラ史上最高画質ラインナップ 電源重畳で「500m 長距離伝送」を実現!!

JVSオリジナルのデュアルモードシリーズに最高画質のFull HD 1080Pシリーズが登場します。48万画素デュアルモード、130万画素HDデュアルモードに続き、シリーズ最高画質 フルHDデュアルモード発売

- 220万画素高感度 SONY Exmor CMOSセンサー採用※ ※Exmorはソニー株式会社の登録商標です。
- AHD 2.0方式採用、130万画素HDデュアルに続くシリーズ化!
- 2M対応バリフォーカルレンズ採用、光学性能重視!

CJ-FH10DN フルHDデュアルモード デイ&ナイト ボックスカメラ

ICR デイ&ナイト方式採用、フルHDデイトで夜間もさらに精細!



項目	主な仕様
撮像素子	1/2.9"高感度220万画素CMOSセンサー
画像解像度	1920×1080 (専用モード)
最低被写体照度	カラーデフォルト: Day 0.7 lx (F1.2)、最大0.3lx (AGX MAX)
映像出力	NTSCモード: VBS 1.0Vp-p / 1080Pモード: 1920H×1080V
アスペクト比	16:9
デイト	ICR IRカットフィルター駆動式
主な機能	D-WDR、プライバシーマスク、DNR、スローシャッター
レンズ	C/CSマウント DCオートアイリス対応
消費電力	最大1.5W
動作温度/湿度	-10℃~50℃ / 80%RH以下 (非結露)
外形寸法/重量	約70 (W) × 65 (H) × 140 (L) mm / 約260g

DJ-FH10IR フルHDデュアルモード 屋内用IR照明付 ドームカメラ

夜間はIR照射で精細モノクロ! 昼間は鮮明カラー高画質!



項目	主な仕様
撮像素子	1/2.9"高感度220万画素CMOSセンサー
画像解像度	1920×1080 (専用モード)
最低被写体照度	カラーデフォルト: 0.8lx (F1.3)、IR: 0lx
映像出力	NTSCモード: VBS 1.0Vp-p / 1080Pモード: 1920H×1080V
アスペクト比	16:9
IR照明照射距離	約10m / ICR デイト
主な機能	D-WDR、プライバシーマスク、DNR、スローシャッター
レンズ	DCオートアイリスf=3-10mm F1.3, H: 97.8-32.4 V: 51.6-18.2
消費電力	IR OFF: 最大1.8W, IR ON: 最大3.4W
動作温度/湿度	-10℃~50℃ / 80%RH以下 (非結露)
外形寸法/重量	約φ143×107 (H) mm / 約410g

SJ-FH10 フルHDデュアルモード 屋内用スタンダード ドームカメラ

近日発売予定

コストパフォーマンスを追求した、屋内用ソフトウェアデイトモデル!



項目	主な仕様
撮像素子	1/2.9"高感度220万画素CMOSセンサー
画像解像度	1920×1080 (専用モード)
最低被写体照度	カラーデフォルト: 0.8 lx (F1.3)、最大0.3 lx (AGC MAX)
映像出力	NTSCモード: VBS 1.0Vp-p / 1080Pモード: 1920H×1080V
アスペクト比	16:9
デイト	ソフトウェアデイト(クロマカラー方式)
主な機能	D-WDR、プライバシーマスク、DNR、スローシャッター
レンズ	DCオートアイリスf=3-10mm F1.3, H: 97.8-32.4 V: 51.6-18.2
消費電力	最大1.5W
動作温度/湿度	-10℃~50℃ 80%RH以下 (非結露)
外形寸法/重量	約φ143×107 (H) mm / 約410g

BJ-FH10IR フルHDデュアルモード ハウジング一体型 IR照明付デイ&ナイトカメラ

長距離の屋外設置に最適なIR照明搭載屋外用カメラ!!



項目	主な仕様
撮像素子	1/2.9"高感度220万画素CMOSセンサー
画像解像度	1920×1080 (専用モード)
最低被写体照度	カラーデフォルト: 0.8lx (F1.3)、IR: 0lx
映像出力	NTSCモード: VBS 1.0Vp-p / 1080Pモード: 1920H×1080V
アスペクト比	16:9
IR照明照射距離	約20m / ICR デイト
主な機能	D-WDR、プライバシーマスク、DNR、スローシャッター
焦点調整	マイナスドライバー (安全スリッパ機構付)
レンズ	DCオートアイリスf=3-10mm F1.3, H: 97.8-32.4 V: 51.6-18.2
消費電力	IR OFF: 最大1.8W, IR ON: 最大3.4W
動作温度/湿度	-10℃~50℃ / 100%RH (非水没)
外形寸法/重量	約95 (W) × 90 (H) × 160 (L) mm / 約1kg

VJ-FH10IR フルHDデュアルモード 屋外用 IR照明付 ドームカメラ

屋外設置用デイ&ナイト ドームカメラ、IR照射、防塵・防水タイプ!



項目	主な仕様
撮像素子	1/2.9"高感度220万画素CMOSセンサー
画像解像度	1920×1080 (専用モード)
最低被写体照度	カラーデフォルト: 0.8lx (F1.3)、IR: 0lx
映像出力	NTSCモード: VBS 1.0Vp-p / 1080Pモード: 1920H×1080V
アスペクト比	16:9
IR照明照射距離	約10m / ICR デイト
主な機能	D-WDR、プライバシーマスク、DNR、スローシャッター
レンズ	DCオートアイリスf=3-10mm F1.3, H: 97.8-32.4 V: 51.6-18.2
消費電力	IR OFF: 最大1.8W, IR ON: 最大3.4W
動作温度/湿度	-10℃~50℃ / 80%RH以下 (非結露)
外形寸法/重量	約φ143×107 (H) mm / 約900g

PB-104E/109E 電源重畳専用電源ユニット

4ch&9chワンケーブル電源ユニット、ケーブル最大延長500m (5C-2V)



項目	主な仕様
入力電圧	AC100V
カメラ接続台数	PB-104E: 4台 / PB-109E: 9台
消費電力	PB-104E: 最大30W / PB-109E: 最大60W
ケーブル補償	DIP SWにより各CH設定 長/短
適合カメラ	弊社フルHDデュアル/HDデュアル/デュアルモードカメラ
オプション	EIA19"ラックマウント
動作温度/湿度	-5℃~45℃ / 80%RH以下 (非結露)
外形寸法	約210 (W) × 44.2 (H) × 282.8 (D) mm
重量	PB-104E: 約1500g / PB-109E: 約1600g

※PBシリーズ電源ユニットは、フルHDデュアル、HDデュアル、を含めすべてのデュアルモードカメラにご使用できます。

フルHDデュアル専用デジタルレコーダーは、画質とコストで2タイプ [12~13ページへ](#)

◆画質優先 フルHD録画タイプ

200万画素録画: 1920×1080録画対応



- JV-450-AH 4ch コンパクトサイズ
- JV-850-AH 8ch 3HDD 長時間録画タイプ
- JV-1650-AH 16ch 3HDD 長時間録画タイプ

◆コスト優先 ハーフ 1080解像度タイプ

200万画素録画: 960×1080録画対応 (水平半分)



- JV-422-AH 4ch コンパクトサイズ
- JV-822-AH 8ch コンパクトサイズ
- JV-1622-AH 16ch コンパクトサイズ
- JV-1623-AH 16ch 3HDD 長時間録画タイプ