



HLT-S30/22X/12X



カメラの性質

HLT-S30は夜間撮影に最適な Day & Night機能が付いた 屋内用PTZカメラで、夜間でも感度の良い撮影が可能です。

同時圧縮

H.264 / MPEG4 / MJPEG を同時圧縮しているためマルチストリーム出力が可能です。

スマートフォン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートフォンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

Full HDのメガピクセルカメラ

イメージセンサーは、1/3"の1.3メガピクセルCMOSセンサー使用。Full HDのリアルタイムカメラです。

動作検知

カメラ側に3ゾーンまでの動作検知エリアを設定することができるため、より正確な動作検知が可能です。

プライバシーマスキング

3エリアまでマスキングを設定することができるため映像表示したくない部分を隠すことができます。

SDHCスロット

本体のSDHCスロットに録画することもできるためネットワークが切断している時にも撮影することが可能です。

主な仕様



HLT-S30/22X/12X	
センサー	1/3"の1.3メガピクセルCMOSセンサー
ネットワーク	ワイヤレス(オプション)
最大解像度	1280 x 1024 130万画素
フレームレート	30fps: 1280 x 1024 30fps: 1280 x 960
レンズ	22X: 22倍ズームレンズ 12X/ 12倍ズームレンズ
圧縮方式	H.264/ M-JPEG/ MPEG4
音声	LINE 2-Way
電源	DC 12V: MAX7.7W POE 電源消費: MAX9.3W
外形寸法	149(W) x 161.3(H) x 150(O)
重量	1400g
使用温度	-5 ~ +45



オプション





8ポートHUB (POE 4ポート)
GS108P ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチングHUB (100BASE-T対応)
8ポートのうち、4ポートがカメラへの電源供給が可能です。



10ポートHUB (POE 8ポート)
GS110TP ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチングHUB (1000BASE-T対応)
10ポートのうち、8ポートがカメラへの電源供給が可能です。

 <http://www.freeways-net.com> 

フリーウェイズネットワーク株式会社

〒206-0014
東京都多摩市乞田1284 永山Uビル4F
TEL 042-400-0319 FAX 042-338-7681