



BJ-AH10IR

| 項目 | BJ-AH10IR |
|-------------|--|
| イメージセンサー | 1/3" カラー130万画素 CMOS イメージセンサー (Exmor) |
| 有効画素数 | 130万画素 1280×1024 |
| 映像出力 | NTSCモード: VBS 1.0 Vp-p 720Pモード: 1280H×720V |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 最低被写体照度 | カラーデフォルト 0.25 lx (F1.4,50IRE)、最大 0.09 lx(AGC MAX) |
| 水平解像度 | 850本相当 (水平中心部) |
| S/N比 | 50dB以上 |
| Day & Night | IR照明付 デイ& ナイト (IR OFF は出荷時設定) |
| ホワイトバランス | ATW / AWB / Push / マニュアル |
| D-WDR | デジタル WDR ON / OFF |
| レンズ | メガピクセル対応 f=2.8-10mm, F1.4 DC アイリス H: 98.8° ~ 28.8° V: 71.1° ~ 21.6° |
| ノイズリダクション | NTSCモード: 2DNR / 720Pモード: 3DNR |
| マニュアルシャッター | 720P: AUTO 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー: ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30 |
| プライバシーマスク | ON / OFF 最大4ゾーン |
| 逆光補正 | OFF / BLC / HSBCL |
| 画質調整 / 機能 | ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他 |
| 防水性能 | 防水タイプ IP66 |
| 焦点調整 | マイナスイライバー (安全スリップ機構付) |
| IR照明 | 近赤外線 LED 照射距離 約20m |
| 動作温度・湿度 | -10°C ~ +50°C 100%非水没 |
| 電源重畳モード | 専用電源 PB-104E / PB-109E から入力 |
| DC12V電源モード | DC12V±10%入力 DCジャック |
| 消費電力 | IR OFF: 最大 1.8W、IR ON: 最大 3.4W |
| 重量 | 約 1kg |
| 外形寸法 (概略) | 約 95(W)×90(H)×160 (L)mm (ブラケット含まず) |