



CJ-AH10DN

項目	CJ-AH10DN BOX カメラ
イメージセンサー	1/3" カラー130 万画素 CMOS イメージセンサー (Exmor)
有効画素数	130 万画素 1280×1024
映像出力	NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p : 4:3 / 16:9 切換 720P モード : 1280H×720V
同期方式	内部同期
最低被写体照度	デフォルト Day : 0.2 lx (F1.2, 50IRE) 最大 0.07 lx(AGC MAX)
水平解像度	NTSC モード : 850 本相当 (水平中心部)
S/N 比	50dB 以上
Day & Night	ICR 方式 デイ&ナイト
ホワイトバランス	ATW / AWB / Push // マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズマウント	CS マウント
レンズサポート	DC / マニュアル アイリス
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / 720P モード : 3DNR
電子シャッター	720P : AUTO 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBLC
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他
OSD 言語	英語
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露
電源重畳モード	専用電源 PB-104E / PB-109E から入力
DC12V 電源モード	DC12V±10%入力 電源端子台
消費電力	最大 1.8 W
重量	約 260g (レンズなし)
外形寸法 (概略)	約 70(W)×65(H)×140(L)mm (突起物含まず)