



CR-NY10DN

項目	CR-NY10 BOX カメラ
イメージセンサー	1/3" カラー48万画素 CCD イメージセンサー
有効画素数	48万画素 976×494 (総画素数 52万画素)
映像出力	VBS 1.0 Vp-p、画角焦点調整用ビデオ出力有
同期方式	内部同期
最低被写体照度	デフォルト 0.15 lx (F1.2, 50IRE)、最大 0.01 lx (AGC MAX.)
水平解像度	700 本以上
S/N 比	50dB 以上
Day & Night	ソフトウェア デイ&ナイト
ホワイトバランス	ATW / Push / ANTI CR / ユーザー設定
階調補正	ON / OFF
レンズマウント	CS マウント
レンズサポート	DC / Video / マニュアル アイリス
ノイズリダクション	OFF / Y / C / YC
マニュアルシャッター	OFF 1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1K, 1/2K, 1/4K, 1/10K
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HLC
OSD 言語	日本語/英語他全 8 か国語
動作温度・湿度	-10℃～+50℃ 80%非結露
電源重畳モード	専用電源 PB-104E / PB-109E から入力
DC12V 電源モード	DC12V±10%入力 電源端子台
消費電力	最大 2.0 W
重量	約 200g
外形寸法 (概略)	約 57×66×121mm (突起物含まず)