



DJ-AH10IR

項目	DJ-AH10IR
イメージセンサー	1/3" カラー130万画素 CMOS イメージセンサー (Exmor)
有効画素数	130万画素 1280×1024
映像出力	NTSCモード：VBS 1.0 Vp-p 720Pモード：1280H×720V
同期方式	内部同期
最低被写体照度	デフォルト 0.25 lx (F1.4,50IRE)、最大 0.09 lx (AGC MAX)
水平解像度	NTSCモード：850本相当 (水平中心部)
S/N比	50dB以上
Day & Night	IR照明付 ICR デイ& ナイト (IR OFF は出荷時設定)
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応 f=2.8-10mm, F1.4 DC アイリス H : 98.8~28.8° V : 71.1~21.6°
DNR	NTSCモード：2DNR / 720Pモード：3DNR
マニュアルシャッター	720P : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大4ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他
ドームカメラ構造	3軸可動型 (3 Axial Gimbal)
ドームカバー	スモーク 30%、材質：ポリカーボネイト
オプション	OSD-ReSW : OSD 延長 PCB
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露
電源重畳モード	専用電源 PB-104E / PB-109E から入力
DC12V 電源モード	DC12V±10%入力 DC ジャック
消費電力	IR OFF : 最大 1.8W / IR ON : 最大 3.4W
重量	約 410g
外形寸法 (概略)	φ 143×107 (H)mm