

**HLC-1NKD**

### カメラの性質

HLC-1NKDは夜間撮影に最適な Day & Night 機能が付いた IR 照明付ハンダドームカメラで、夜間でも感度の良い撮影が可能です。

### 同時圧縮

H. 264 / H. 264+ / M J P E G を同時圧縮しているためマルチストリーム出力が可能です。

### スマートフォン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートフォンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

### Full HDのメガピクセルカメラ

イメージセンサーは、1/2.9"の2メガピクセルCMOSセンサー使用。Full HDのリアルタイムカメラです。

### 動作検知

カメラ側に3ゾーンまでの動作検知エリアを設定することができるため、より正確な動作検知が可能です。

### プライバシーマスキング

3エリアまでマスキングを設定することができるため映像表示したくない部分を隠すことができます。

### SDHCスロット

本体のSDHCスロットに録画することもできるためネットワークが切断している時にも撮影することが可能です。

## 主な仕様

	HLC-1NKD
センサー	1/2.9"の2メガピクセルCMOSセンサー
ネットワーク	ワイヤレス(オプション)
最大解像度	1920 x 1080P 200万画素
フレームレート	30fps:1920×1080 30fps:1280×720 30fps:640×480
レンズ	Vari-focal Lens 2.8-12mm @ F1.4
圧縮方式	H.264+/ H.264 / MJPEG
音声	LINE 2-Way
電源	•DC 12V Max: 5.0 W •PoE Max: 6.5 W
外形寸法	132mm (Ø)x 108mm (H)
重量	485g
使用温度	-20° C ~ 50° C [*IR OFF]



## オプション



8ポートHUB (POE 4ポート)  
**GS108PE** ¥ オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB (100BASE-T対応)  
8ポートのうち、4ポートがカメラへの電源供給が可能です。



4TB ミラーリング対応ストレージ  
**LX404ES** ¥ オープン

カメラを単体記録する場合、本ストレージにFTP転送することができます。(ミラーリング時2TB保存可能)



10ポートHUB (POE 8ポート)  
**GS110TP** ¥ オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB (1000BASE-T対応)  
10ポートのうち、8ポートがカメラへの電源供給が可能です。

<http://www.freeways-net.com>

### AVerMedia 正規販売店

フリーウェイズネットワーク株式会社

〒206-0014

東京都多摩市乞田1284 永山Uビル4F

TEL 042-400-0319 FAX 042-338-7681