



VJ-AH10IR

項目	VJ-AH10IR
イメージセンサー	1/3" カラー130万画素 CMOS イメージセンサー (Exmor)
有効画素数	130万画素 1280×1024
映像出力	NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p 720P モード : 1280H×720V
同期方式	内部同期
最低被写体照度	デフォルト 0.25 lx (F1.4,50IRE)、最大 0.09 lx (AGC MAX)
水平解像度	NTSC モード : 850 本相当 (水平中心部)
S/N 比	50dB 以上
Day & Night	IR 照明付 ICR デイ& ナイト (IR OFF は出荷時設定)
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応 f=2.8-10mm, F1.4 DC アイリス H : 98.8° ~ 28.8° V : 71.1° ~ 21.6°
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / 720P モード : 3DNR
マニュアルシャッター	720P : AUTO 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他
ドームカメラ構造	3軸可動型 (3 Axial Gimbal)、防水タイプ IP66
ドームカバー	スモーク 30%、材質 : ポリカーボネイト
オプション	OSD・ReSW : OSD 延長 PCB
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露
電源重畳モード	専用電源 PB-104E / PB-109E から入力
DC12V 電源モード	DC12V±10%入力 DC ジャック
消費電力	IR OFF : 最大 1.8W / IR ON : 最大 3.4W
重量	約 900g
外形寸法 (概略)	約 φ 143×107 (H)mm