

非接触リモコン

通信型 CS201

■価格表 / 139



- 非接触ID タグ操作により警戒/解除を行い、表示LEDと音声ガイダンスで簡単・確実に操作が行えます。「いつ」「誰が」のID識別が可能、最大501種のID登録ができます。
- セキュリティコントローラー (SG2208) に個別警戒用8台、一括警戒用 (三路接続) 2台の最大10台まで接続が可能です。
- 警報機能により侵入警報が発生すると、正面パネル灯が点滅します。
- チェック灯・警戒灯の表示色や点灯モードが設定で選べます。
- 本機に傾斜センサーを内蔵、カバーを外された場合にもタンパー機能で異常情報を送出します。
- 国際規格IP55に適合、防滴性に優れ、屋内/屋外で使用ができます。
- 警戒/解除に連動した電気錠制御も可能です。

[SG2208専用]

電源電圧	DC10.5V ~ 28.0V
消費電流	250mA (最大)
施錠制御出力	無電圧接点: 1c DC30V 0.1A
扉確認入力	b 接点入力 許容配線抵抗: 300 Ω ^{※1}
施錠確認入力	b 接点入力 許容配線抵抗: 300 Ω ^{※1}
音声ガイダンス	操作ガイダンス / タンパー異常時
接続	シリアルI/F
タグ登録数	501 ID
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
設置場所	屋内 / 屋外 (IP55 相当)
色調	メタリックシルバー
外形寸法	W110 × H160 × D48mm
質量	約 0.5kg

※1 電気錠を確認しない場合は、a 接点入力となります。

■ 非接触カード★
NCC2



■ 非接触タグ★
NCT2



★印はロット販売品
注文品番: NCC2-M(10枚入) / NCT2-M(5枚入)