



**HLT-S30/22X/12X**



### カメラの性質

HLT-S30は夜間撮影に最適な Day & Night 機能が付いた 屋内用PTZカメラで、夜間でも感度の良い撮影が可能です。

### 同時圧縮

H.264/MPEG4/MJPEG を同時圧縮しているため、マルチストリーム出力が可能です。

### スマートフォン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートフォンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

### Full HDのメガピクセルカメラ

イメージセンサーは、1/3"の1.3メガピクセルCMOSセンサー使用。Full HDのリアルタイムカメラです。

### 動作検知

カメラ側に3ゾーンまでの動作検知エリアを設定することができるため、より正確な動作検知が可能です。

### プライバシーマスキング

3エリアまでマスキングを設定することができるため、映像表示したくない部分を隠すことができます。

### SDHCスロット

本体のSDHCスロットに録画することもできるため、ネットワークが切断している時にも撮影することが可能です。

## 主な仕様



HLT-S30/22X/12X	
センサー	1/3"の1.3メガピクセルCMOSセンサー
ネットワーク	10/100 Base -T      ワイヤレス(オプション)
最大解像度	1280 x 1024 130万画素
フレームレート	30fps: 1280 x 1024      30fps: 1280 x 960
レンズ	22X: 22倍ズームレンズ      12X/ 12倍ズームレンズ
圧縮方式	H.264/ M-JPEG/ MPEG4
音声	LINE 2-Way
電源	DC 12V: MAX7.7W POE 電源消費: MAX9.3W
外形寸法	149(W) x 161.3(H) x 150(O)
重量	1400g
使用温度	-5°C ~ +45°C



## オプション



8ポートHUB (POE 4ポート)  
**GS108P** ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB (100BASE-T対応)  
8ポートのうち、4ポートがカメラへの電源供給が可能です。



10ポートHUB (POE 8ポート)  
**GS110TP** ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB (100BASE-T対応)  
10ポートのうち、8ポートがカメラへの電源供給が可能です。

<http://www.freeways-net.com>

フリーウェイズネットワーク株式会社

〒206-0014  
東京都多摩市乞田1284 永山Uビル4F  
TEL 042-400-0319 FAX 042-338-7681