



HLZ-1NKQ



### カメラの性質

HLZ-1NKQは夜間撮影に最適なDay&Night機能が付いたIR照明付ドームカメラで、夜間でも感度の良い撮影が可能です。

IR LEDの照射距離：30M.

### 同時圧縮

H. 264+ / H. 264 / MJPEG を同時圧縮しています。

### スマートフォン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートフォンに対応しているため、外出先からの接続も可能です。

### Full HDのメガピクセルカメラ

イメージセンサーは、1/2.7"の5メガピクセルCMOSセンサー使用。Full HDのリアルタイムカメラです。

### 動作検知

カメラ側に3ゾーンまでの動作検知エリアを設定することができるため、より正確な動作検知が可能です。

### プライバシーマスキング

3エリアまでマスキングを設定することができるため、映像表示したくない部分を隠すことができます。

### SDHCスロット

本体のSDHCスロットに録画することもできるためネットワークが切断している時にも撮影することが可能です。

## 主な仕様



HLZ-1NKQ	
センサー	1/2.7" CMOSセンサー
ネットワーク	ワイヤレス 非対応
最大解像度	2592x1944 (5MP)
フレームレート	2592x1520@30fps, 1920x1080@30fps
レンズ	2.8-12mm 4.2X モーター化レンズ @ F1.4
圧縮方式	H.264+ / H.264 / M-JPEG
音声	LINE 2-Way
電源	DC 12V MAX: 5.0W, POE MAX: 7.7W
外形寸法	Φ132mm x 108mm (H)
重量	485g
使用温度	-20° C ~ 50° C



## オプション



8ポートHUB (POE 4ポート)  
**GS108PE** ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB (100BASE-T対応)  
8ポートのうち、4ポートがカメラへの電源供給が可能です。



4TB ミラーリング対応ストレージ  
**LX404ES** ¥オープン

カメラを単体記録する場合、本ストレージにFTP転送することができます。(ミラーリング時2TB保存可能)



10ポートHUB (POE 8ポート)  
**GS110TP** ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB (1000BASE-T対応)  
10ポートのうち、8ポートがカメラへの電源供給が可能です。

<http://www.freeways-net.com>

フリーウェイズネットワーク株式会社

〒206-0014

東京都多摩市乞田1284 永山Uビル4F

TEL 042-400-0319 FAX 042-338-7681