

NVレコーダー 仕様書

RS-N7604, RS-N7708, RS-N7816(8MP)



品番	RS-N7604	RS-N7708	RS-N7816
カメラ入力	4ch	8ch	16ch
圧縮	音声:G.711a 映像:H.264/H.265		
ビデオ出力	1 VGA(1080Pまで) 1 HDMI(4Kまで) 出力		
ネットワークインターフェイス	1 RJ45 10/100 Base-T		
接続デバイス	USB2.0 x1(背面), USB2.0 x1(前面)		
分割画面	1,4分割	9分割	16分割
リモートブラウザ	Windows IE 10/11 またはそれ以上		
録画フォーマット	H.264 / MPEG4 / MJPEG decoding & H.264 encoding.		
HDDポート	最大1枚10TBまで	最大1枚10TBまで	最大2枚20TBまで
録画モード	手動 > アラーム > 動作検知 > タイミング		
同時再生チャンネル数	録画映像の同時再生チャンネル数は、※1資料参照		
検索及び再生	時間 / カレンダー / イベント / チャンネル		
スマートフォン	CMS, Iprosecu M.V2 foriPhone/iPad, Iprosecu A.M.V2 forAndroid		
	phone / Android pad, Web site		
電源	DC-48V POE:48V		
	最大1.2A	最大1.2A	最大3.75A
外形寸法	(W)300mm	(W)300mm	(W)300mm
	(D)227mm	(D)227mm	(D)302mm
	(H)53mm	(H)53mm	(H)54mm
適応温度	0°C - + 55°C		

録画機	画素数	フレームレート	同時再生チャンネル数
4ch録画機	200万	12FPS	4
4ch録画機	500万	12FPS	1
4ch録画機	800万	12FPS	1
8ch録画機	200万	12FPS	8
8ch録画機	500万	12FPS	5
8ch録画機	800万	12FPS	3
16ch録画機	200万	12FPS	4
16ch録画機	500万	12FPS	4
16ch録画機	800万	12FPS	3

※1資料