

ハイブリッドDVRレコーダー 仕様書

RS-D7104, RS-D7208, RS-D7116(8MP)



品番	RS-D7104	RS-D7208	RS-D7116
カメラ入力	AHD4ch+(IP2ch)	AHD8ch+(IP4ch)	AHD16ch+(IP8ch)
音声	4入力 1出力	8入力 1出力	16入力 1出力
ビデオ出力	1 VGA(1080Pまで) 1 HDMI(4Kまで) 出力		
ネットワークインターフェイス	1 RJ45 10/100 Base-T		
接続デバイス	USB2.0 x1(背面) USB2.0 x1(前面)	USB3.0 x1(背面) USB2.0 x1(前面)	USB3.0 x1(背面) USB2.0 x1(前面)
分割画面	1,4分割	9分割	16分割
録画圧縮方式	H.265/H.264		
HDDポート	最大1枚8TBまで	最大2枚16TBまで	最大2枚16TBまで
録画モード	手動 > アラーム > 動作検知 > タイミング		
同時再生チャンネル数	ローカル: レコーダーのチャンネル数と同様 遠隔: 4ch		
検索及び再生	時間 / カレンダー / イベント / チャンネル		
スマートフォン	iPhone, Android対応		
電源	DC12V / 2A	DC12V / 5A	DC12V / 5A
外形寸法	(W)300mm (D)227mm (H)53mm	(W)380mm (D)340mm (H)53mm	(W)380mm (D)340mm (H)53mm
適応温度	0°C - + 55°C		