



**HLC-1JKD**



### カメラの性質

HLC-1JKDは夜間撮影に最適なDay&Night機能が付いたIR照明付ドームカメラで、夜間でも感度の良い撮影が可能です。

IR LEDの照射距離：25M.

### 同時圧縮

H. 264+ / H. 264 / MJPEG を同時圧縮しています。

### スマートフォン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートフォンに対応しているため、外出先からの接続も可能です。

### Full HDのメガピクセルカメラ

イメージセンサーは、1/2.7"の2メガピクセルCMOSセンサー使用。Full HDのリアルタイムカメラです。

### 動作検知

カメラ側に3ゾーンまでの動作検知エリアを設定することができるため、より正確な動作検知が可能です。

### プライバシーマスキング

3エリアまでマスキングを設定することができるため、映像表示したくない部分を隠すことができます。

### SDHCスロット

本体のSDHCスロットに録画することもできるためネットワークが切断している時にも撮影することが可能です。

## 主な仕様



HLC-1JKD	
センサー	1/2.9" の2メガピクセルCMOSセンサー
ネットワーク	ワイヤレス(オプション)
最大解像度	30fps: 1920x1080
フレームレート	30fps: 1280x720      30fps: 640x360
レンズ	3.6mm@F2.1
圧縮方式	H.264+ / H.264 / M-JPEG
音声	なし
電源	DC 12V MAX: 5.0W, POE MAX: 6.5W
外形寸法	Φ100mm x 49mm
重量	180g
使用温度	0° C ~ 45° C



## オプション



8ポートHUB (POE 4ポート)  
**GS108PE** ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB (100BASE-T対応)  
8ポートのうち、4ポートがカメラへの電源供給が可能です。



4TB ミラーリング対応ストレージ  
**LX404ES** ¥オープン

カメラを単体記録する場合、本ストレージにFTP転送することができます。(ミラーリング時2TB保存可能)



10ポートHUB (POE 8ポート)  
**GS110TP** ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB (1000BASE-T対応)  
10ポートのうち、8ポートがカメラへの電源供給が可能です。